Optima Joystick

Mouse a leva, con 3 pulsanti.

Prezzo
Prezzo (incl. IVA 22%) € 372,10

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 305,00

Ammontare IVA € 67,10

Produttore: Pretorian

Descrizione

Il joystick Optima è un mouse a joystick compatto che non richiede competenze motorie eccellenti ed è adatto ad un ampio numero di utenti.

Optima Joystick è un mouse a leva dal basso profilo con scudo di protezione e soli tre tasti disposti intorno alla leva.

Il Mouse a joystick Optima è specificamente progettato per il movimento del cursore per rispondere al tocco più leggero (0,5 Newton) per raggiungere con precisione gli elementi della propria schermata.

Lo spostamento del puntatore si ottiene, muovendo la leva nella direzione in cui si vuole spostare il puntatore del mouse sul monitor.

La leva di 5 cm di altezza, è del tutto simile a quella delle carrozzine elettroniche. Questo rende questo prodotto molto indicato a coloro che già utilizzano questo tipo di comando, rendendone immediato l'apprendimento di utilizzo.

I tasti permettono di controllare il click sinistro, il click destro, ed il trascinamento.

Lateralmente sono presenti due ingressi per sensori esterni per le funzioni click sinistro, click destro, attivabili con due sensori (non inclusi).

L'OPTIMA JOYSTICK dispone di impostare la velocità del cursore fra quattro valori preimpostati.

Per cambiare la velocità del cursore è sufficiente

- premere e tenere premuto il pulsante di Trascinamento fino a quando non si sente un suono e quindi rilasciare.
- Per ridurre la velocità del cursore, premere il pulsante sinistro del mouse (ogni pressione riduce gradualmente la velocità).
- Per aumentare la velocità del cursore, premere il pulsante destro del mouse (ogni pressione incrementa la velocità).
- Una volta selezionata la velocità di cursore più adatta, tenere premuto nuovamente il pulsante del Trascinamento fino a che non si sente un suono.

NELLA BASE 3 FORI FILETTATI PER FISSAGGIO CON PIATTO DI FISSAGGIO TRIANGOLARE PICCOLO

Dotazione: pomello standard, manopola a T e sferica 62 mm diam
Connettore: USB
Ingressi sensori: due
Dimensioni: base 185*105 mm * altezza 62 mm
Altezza leva: 55 mm
Lunghezza cavo: ca 200 cm
Compatibilità: Windows, Mac, Linux, Android
Montaggio: con piatto triangolare piccolo
Prescrivibilità: GU65-17 22.36.21.006
Disponibilità: immediata