Smart Scan 32 PRO



Comunicatore a scansione con uscita in voce, multilivello

Prezzo
Prezzo (incl. IVA 22%) € 2926,78

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 2399,00

Ammontare IVA € 527,78

Produttore: AMDi

Descrizione

Smart Scan 32 Pro è un comunicatore con uscita in voce, a più livelli, a selezione indiretta -può essere infatti utilizzato con uno o due sensori- e selezione diretta.

Le sue celle, ciascuna delle sue celle, su tre lati hanno dei LED che illuminano la cella durante l'avanzamento della scansione.

Lo Smart/Scan 32 Pro ha varie opzioni di personalizzazione della scansione, velocità di scansione, stimoli sonori ed una opzione di scansione personalizzata.
Il numero di celle che si vuole scansire può essere programmato per far in modo che il dispositivo cresca con le abilità dell'utilizzatore.
Lo Smart/Scan 32 Pro è facile da usare e resistente.

Il pannello dei messaggi richiede un tocco leggero per l'attivazione.
Per tutta la serie Tech e Smart di AMDi esistono piastre di fissaggio compatibili con gli stativi Rehadapt, pertanto è possibile fissarli facilmente ad un tavolo o ad una carrozzina.

Smart Scan 32 Pro in dotazione ha il software (in inglese) Overlay Designer Pro V2 (DEMO) per la creazione e la stampa delle tabelle.
In abbinamento a questo dispositivo suggeriamo l'acquisto del Cd PCS WMF DELUXE per la personalizzazione delle proprie tabelle.

Caratteristiche distintive:
LED che circondano l'interno della griglia
Modelli di scansione programmabili
Scansione automatica ad un sensore, o manuale a due sensori

Prompt uditivi o tono acustico durante la scansione
Modalità di scansione (Lineare, Passo passo, Riga/Colonna)
Velocità di scansione variabile (4.5, 2.25, 1 s.)
Ingresso per cuffie esterne per ascolto di feedback sonori
Alta Qualità audio di riproduzione: Real-Voice
Dispositivo sottile con maniglia di trasporto
Indicatore Batterie scariche
Batterie ricaricabili

Specifiche:
Numero celle per livello: 32 celle
Numero livelli totali disponibili: 6 livelli
Registrazione e riproduzione 192 messaggi
Lunghezza Standard del singolo messaggio: 10 secondi
Dimensione della cella 3,8*3,8 cm
Dimensioni: L 33,65 x D 20,3 x H 5,1 cm
Peso: 910 g

Prescrivibilità LEA: 22.21.09.030 Comunicatore simbolico esteso con scansione
Disponibilità: su richiesta